

BOLETIM TÉCNICO

LINHA LIMPADORES

ZERO MOFO



Indicação

ZERO MOFO é um agente antimofo especial, desenvolvido para eliminar microorganismos presentes nos materiais empregados na construção civil. Diferente do que ocorre em uma lavagem com água sob pressão e dos produtos comuns que contém cloro, o produto tem ação prolongada e realmente eficaz sobre mofos, algas e fungos, prevenindo e eliminando sua proliferação conservando a integridade da superfície tratada. É indicado a aplicação em paredes internas, externas, tetos e sobre pisos antes da pintura dos mesmos.

Características físico-químicas

Aspecto Líquido

Cor Incolor a levemente turvo

Odor Característico

pH 4,5 - 5,5

Peso específico (g.cm³) 0,9900 - 1,0100

Viscosidade (cP) 23,0 – 25,0

Prazo de validade 2 anos

Princípio ativo Cloreto de benzalcônio 50%

Teor de princípio ativo (%) 1,0 - 3,0

Composição Tensoativo catiônico, tensoativo não

iônico, coadjuvantes e veículo.

Embalagem

1 litro | 5 litros

Tipos de Superfícies

Para paredes internas, externas, tetos e sobre pisos antes da pintura dos mesmos

Rendimento

Indefinido

Diluição

Pronto uso.

Modo usar

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para avaliar se o resultado é o esperado.

Após rebocar as paredes internas, externas e tetos, antes da aplicação da tinta, com o auxílio de um rolo de pintura aplicar 2 demãos do produto diretamente e esperar 24 horas para proceder com pintura.

É extremamente proibido a adição do Zero Mofo em tinta ou em qualquer tipo de finalizador, podendo dessa forma haver incompatibilidade na mistura.

Precauções e Segurança

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

